


## 薄形シリンダ分解用治具 (当社呼称: カニメスパナ)

薄形シリンダのパッキン・部品交換する際、下記カニメスパナが必要となります。  
ご入り用の際は、**シリーズ名・内径** をご確認の上、各営業所にお問い合わせ下さい。


こちらの寸法がシリーズ・内径  
によって、変わります。




### 使用方法

六角穴付止めねじ ⑫を緩め、ロッドブッシュ ⑧を、カニメスパナを使って抜き取ってください。  
その際、ピストンロッド ⑦のスパナ掛け部の傷およびカエリ等があれば、丁寧に面取りしてください。  
ロッドブッシュを抜く時、ロッドブッシュ内面およびパッキンに傷を付けないようにしてください。


カエリ取りの事



反時計方向に回すと  
ロッドブッシュが  
緩みます



内 径	標準仕様			耐クーラント仕様		
	P.C.D	A	B	P.C.D	A	B
φ32	32	3	4	二面巾35		
φ40	38	5	5	40	3	4
φ50	45	5	5	47	3	4
φ63	56	5	5	57	3	4
φ80	71	5	5	71	5	5
φ100	85	11	10	85	7	7
φ125	100	11	10			
φ140	125	11	15			
φ150	130	11	15			
φ160	140	11	15			



標準仕様 φ32～φ160