



Fシリーズ・Tシリーズ 管フランジ取付可能サイズ一覧表


JIS形シリンダは、配管形状が『Rc』ねじとなっておりますが、当社の『FシリーズおよびTシリーズ』カタログ品をベースに、JIS B2291 21MPa 管フランジ(SSAタイプ)を取付ける事ができますので、取付可能サイズを下表よりご確認ください。また、LSAタイプや下表以外のサイズをご希望の場合は、当社営業までご連絡ください。



ロッドカバー側・側面取付



ヘッドカバー側・側面取付



ヘッドカバー側・端面取付

Fシリーズ					
内 径	ポートサイズ		ロッドカバー	ヘッドカバー	
	Rc	呼 び		側 面	端 面
φ32	3/8	10A	—	—	—
φ40	3/8	10A	—	—	—
φ50	1/2	15A	—	—	—
φ63	1/2	15A	—	—	—
φ80	3/4	20A	SSA 15(※1)	—	SSA 15
φ100	3/4	20A	SSA 15	—	SSA 15~25
φ125	1'	25A	SSA 15~20	—	SSA 25~40
φ140	1'	25A	SSA 15~20	—	SSA 25~40
φ150	1'	25A	SSA 15~20	—	SSA 25~40
φ160	1'	25A	SSA 15~20	—	SSA 32~50
φ180	1' 1/4	32A	SSA 15~25	SSA 15	SSA 32~50
φ200	1' 1/2	40A	SSA 15~32	SSA 15~25	SSA 32~50
φ224	1' 1/2	40A	SSA 15~32	SSA 15~25	SSA 32~50
φ250	2'	50A	SSA 15~50	SSA 15~32	SSA 50~80

Tシリーズ					
内 径	ポートサイズ		ロッドカバー	ヘッドカバー	
	Rc	呼 び		側 面	端 面
—	—	—	—	—	—
φ40	3/8	10A	—	—	—
φ50	1/2	15A	—	—	—
φ63	1/2	15A	—	—	—
φ80	3/4	20A	SSA 15~20	—	SSA 15~20
φ100	3/4	20A	SSA 15~20	—	SSA 15~25
φ125	1'	25A	SSA 15~25	—	SSA 25~40
φ140	1'	25A	SSA 15~25	—	SSA 25~40
—	—	—	—	—	—
φ160	1'	25A	SSA 15~25	—	SSA 32~50
φ180	1' 1/4	32A	SSA 15~32	SSA 15~20	SSA 32~50
φ200	1' 1/2	40A	SSA 15~40	SSA 15~25	SSA 40~65
φ224	1' 1/2	40A	SSA 15~40	SSA 15~25	SSA 40~65
φ250	2'	50A	SSA 15~50	SSA 15~40	SSA 50~80

注1) Aロッドタイプでの施工は不可です。

注2) 表中の「—」部は部品寸法の関係から、管フランジを取付けることはできません。

注3) 本表は当社カタログ品に取付可能な管フランジサイズを示しています。