


保管について

防錆処置については対応しております。



- 水平置きの場合、図のように置台を設置してください。
- 外周に防錆油を塗布してください。

■ 長期保管についての補足・注意事項

- 1) 環境(温度、湿度等)により、保管状態は左右されます。できる範囲で養生をして頂き、屋内での保管を推奨いたします。
特に鋸による防錆対策のご配慮ください。
- 2) ロッド先端ねじ部及びメッキ面は特に防錆処置を施しておりませんので定期的に防錆油を塗布してください。
- 3) シリンダに先端金具付きで水平で保管されている場合、パッキンに編荷重がかかり変形し、シール性が劣る場合がありますので、受けを設ける、垂直置きなど考慮が必要です。
- 4) パッキン・シール・ジャバラ等は温度や紫外線等周囲環境の影響を受けて劣化しやすいので、保管後は使用前に点検し劣化・硬化が認められたものは新品と交換してください。
- 5) 外部部品(取付金具・ロッドカバー・ヘッドカバー・リテナプレート・タイロッド・先端金具 等)は、簡易防錆で黒染処理を施していますが、基本的に鋸びますので、定期的に防錆油を塗布してください。
- 6) 塗装状態を確認し欠落が認められた場合はサンドペーパー等で鋸を除去した後タッチアップ補修してください。